

# EXTINCTEURS MOBILES 25 à eau et à poudre

## Gamme MOOVEX 25 (eau/poudre)

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four. (intérieur également pour les appareils à eau)
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- 2 roues diamètre 250 mm.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 3.5m équipé d'un robinet diffuseur DMA. (pour les appareils à eau sauf le 25 MP)
- Tuyau DN19 longueur 3.5m équipé d'une lance mousse. (pour les poudres et le 25 MP)
- Brancard démontable.

CE  
0029



Modèle 25 PP

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	25 E	25 EP	25 MP	25 AEP	25 P	25 PP	25 D
Code article		59220125	59270125	59250125	59230125	59260125	59210125	59210126
Charge nominale		22.5 L				25 Kg		
Agent extincteur		Eau	Eau + AFFF	Eau + AFFF	Eau + AFFF + Antigel	Poudre BC	Poudre ABC	Poudre D
Charge de la bouteille CO <sub>2</sub>		250 g				500 g		
Poids en ordre de marche		45.5 Kg				48.5 Kg		
Dimensions en mm								
Hauteur		930						
Largeur		500 x 480						
Diamètre		300						
Classe de feu		A	AB			BC	ABC	D
Températures d'utilisation		+5°C +60°C			-10°C +60°C		-20°C +60°C	
Certification CE		OUI						

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 120R - 12/2021