GONDOLES POUR SOLVANTS

Gondoles pour solvants

- Gondole destinée à la présentation et au stockage de produits inflammables sur un lieu de vente.
  Une extinction automatique incorporée dans la gondole protège le démarrage d'incendie.
- Système d'extinction comprenant : - 1 réservoir poudre polyvalente 4 kg (ABC) / - 1 détection à ampoule 68°C.
- Ce système satisfait aux exigences de la spécification CNPP n°9215 sous le n°2031425.
- Construction en acier.
- Peinture époxy beige RAL 1013 en standard, autre couleur sur demande (quantité minimum de production : 30).

Gondole pour solvant	Désignation	Code article	Poids	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Contenance	Volume de rétention
	GS L1270P500H455	99215090	30 kg	455 x 1270 x 500	80 flacons de 1 litre	30 litres
	GS L990P500H455	20411004	25 kg	455 x 990 x 500	60 flacons de 1 litre	24,5 litres





Gondoles pour pétrole lampant

- Protection contre l'incendie de rayonnages contenant des bidons de pétrole lampant.
- Construction en acier.
- Peinture époxy beige RAL 1013 en standard, autre couleur sur demande.
- Bac de rétention avec caillebotis, volume de rétention de 140 litres.
- Système d'extinction automatique comprenant :
  - 1 réservoir poudre polyvalente 6 kg (ABC).
  - 1 détection à ampoule 68°C.

Gondole à pétrole lampant	Code article	Poids	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Contenance
	99215005	65 kg	800 x 1270 x 700	7 bidons de 20 litres