



Extincteurs à poudre automatiques fixes

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger.
- Déclenchement automatique par fusible plat ou par détection thermo-pneumatique.
- Tuyauterie équipée d'un diffuseur en acier.
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Support de fixation.
- En option : contact alarme pour informer le déclenchement de l'extincteur.

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	59 PA(P)	59 PA(P)L	59 PPA(P)	59 PPA(P)L
Code article : - fusible - thermo-pneumatique		09010059 09010085	09010060 09010070	09010061 09010090	09010062 09010095
Charge nominale		9 Kg			
Agent extincteur		Poudre B C		Poudre A B C	
Contact alarme		non	oui	non	oui
Charge de la cartouche CO2		180 g			
Poids en ordre de marche		14,3 Kg			
Dimensions en mm					
Hauteur		1800			
Largeur		1180			
Diamètre		175			
Classe de feu		B C		A B C	
Température limite de conservation et d'efficacité		+60°C			

S.E.A DOWN (sécurité incendie pendulaire)



Extincteurs à poudre automatiques pendulaires

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Déclenchement automatique par une ampoule 68°C situé sur le robinet.
- Valve pour contrôler la pression.
- Valve pour pressuriser l'appareil à l'azote.
- Pattes d'accrochage sur le fond supérieur.
- En option : Contact alarme pour informer le déclenchement de l'extincteur. (branché sur un piquage)



Modèle 6 Kg
sans contact alarme



Modèle 6 Kg
avec contact alarme

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	54 PA	54 PAL	54 PPA	54 PPAL	56 PA	56 PAL	56 PPA	56 PPAL
Code article		09610054	09610064	09610004	09610074	09610056	09610066	09610006	09610076
Charge nominale		4 Kg				6 Kg			
Agent extincteur		Poudre B C		Poudre A B C		Poudre B C		Poudre A B C	
Contact alarme		non	oui	non	oui	non	oui	non	oui
Poids en ordre de marche		6,5 Kg				8,5 Kg			
Dimensions en mm									
Hauteur		370				480			
Diamètre		175				175			
Classe de feu		B C		A B C		B C		A B C	
Température de déclenchement		68°C							
Températures de service		-20°C +68°C							

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.