

EXTINCTEUR SANS FLUOR

Gamme OCÉANIS à mousse sans fluor

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE et des équipements marins 2014/90/UE.
- Selon le paragraphe 9 (essai di-électrique) de la Norme NF EN3-7, l'extincteur est utilisable sur installation électrique sous tension inférieure à 1000 V.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger protégée contre la corrosion par cataphorèse noire.
- Percuteur en laiton avec revêtement nickelé pour une meilleure perforation et protection contre la corrosion.
- Goupille de sécurité rouge, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Canne EP avec grille intégrée permettant la diffusion d'une accumulation de bulles et la formation d'un tapis de mousse stable et durable sur le foyer à éteindre. Ce tapis forme une couche résistante pour stopper l'incendie, éviter la ré-inflammation et par conséquent empêche la propagation des vapeurs d'hydrocarbures inflammables.

A la diffusion, il procure en effet refroidissant au combustible.

- Flacon d'additif FFF (Free Fluorine Foam - SANS FLUOR) pour mélange au moment de l'emploi (original BREVETE).

Formulation avec 2 flacons de 90ml différents à base de tensioactifs hydrocarbonés qui ont un fort pouvoir moussant et augmentent la capacité extinctrice de l'eau pour une extinction rapide dans le temps.

- Additifs de nouvelle génération exempts de composés chimiques fluorés PFAS acide perfluorohexanoïque (PFHxA), PFOA et PFOS reconnus comme Persistents, Bioaccumulables et Toxiques (PBT), sans danger pour l'environnement, pour les êtres vivants et totalement biodégradable.
- Véritable alternative écologique aux AFFF traditionnels fluorés utilisés dans les extincteurs à eau additivée.
- Visualisation de la percussion par blocage en position basse de la poignée bleue.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	436 SF
Code article		49179536
Semelle de protection intégrée		en option
Charge nominale		6 litres
Agent extincteur		Eau + additif sans fluor
Charge de la cartouche CO2		60 g
Poids en ordre de marche		9,9 Kg
Dimensions en mm		
Hauteur		435
Largeur		240
Diamètre		175
Classe de feu		A B
Foyers éteints		13A 113B
Essai di-électrique réalisé		conforme
Températures d'utilisation		+5°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7		EA6 521 945 A0
Certifié transport avec son support		
Agrément marine M.E.D		oui



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GREZ ARMAINVILLIERS - France
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 123R - 06/2021