

EXTINCTEURS MOBILES 25

Gamme MOOVEX 25

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four (intérieur également pour les appareils à eau).
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- 2 roues de diamètre 250 mm.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 3,5m équipé selon les modèles :
 - d'un robinet diffuseur DMA (pour les appareils à eau sauf le 25 MP),
 - d'une lance mousse (pour le 25 MP),
 - d'une lance mitrailleuse (pour les poudres).
- Brancard démontable.



CE
0029

Modèle 25 PP

EXTINCTEURS ET RECHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES	TYPE>	25 E	25 EP	25 MP	25 AEP	25 P	25 PP	25 D						
Code article		59220125	59270125	59250125	59230125	59260125	59210125	59210126						
Charge nominale	22,5 litres						25 kg							
Agent extincteur	Eau		Eau + AFFF		Eau + AFFF		Poudre BC							
Charge de la bouteille CO2	250 g						500 g							
Poids en ordre de marche	45,5 kg						48,5 kg							
Dimensions en mm														
Hauteur	930													
Largeur	500 x 480													
Diamètre	300													
Classe de feu	A	AB			BC	ABC	D							
Températures d'utilisation	+5°C +60°C			-10°C +60°C		-20°C +60°C								
Certification CE	oui													

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com

