

# EXTINCTEURS MOBILES 50 SANS FLUOR

## Gamme MOOVEX à eau + additif sans fluor 50L

- Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE, composé d'un réservoir principal et d'un réservoir secondaire contenant de l'additif sans fluor.
- Réservoirs composés de deux fonds bombés et d'une virole en tôle d'acier.
- Revêtement intérieur et extérieur anticorrosion en résine polymérisée au four.
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement du marquage de la date de vérification).
- Deux roues arrières de diamètre 300 mm et une 3ème roue à l'avant pivotante de diamètre 100 mm pour une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure sur les deux réservoirs pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN25 longueur 5 m équipé d'une lance mousse.
- Brancard démontable.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 SF
Code article		12105001
Charge nominale		45 litres
Agent extincteur		Eau + Additif Sans Fluor
Charge de la bouteille CO <sub>2</sub>		400 g
Poids en ordre de marche		88,3 kg
Dimensions en mm		
Hauteur		1060
Largeur		810 x 480
Diamètre		300
Classe de feu		AB
Températures d'utilisation		+5°C +60°C



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)



# EXTINCTEURS MOBILES 50

## Gamme MOOVEX 50 (eau/poudre)

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE et des équipements marins 2014/90/UE.
- Extincteur conforme à la norme NF EN 1866-1 et agrémenté roue marine M.E.D. (50 EP et 50 PP).
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole en tôle d'acier.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four (intérieur également pour les appareils à eau).
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement du marquage de la date de vérification).
- 2 roues de diamètre 300 mm.
- Pour la version 3 roues : 3ème roue à l'avant pivotante de diamètre 100 mm pour une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 5 m équipé d'un robinet diffuseur DMA (pour les appareils à eau sauf le 50 MP).
- Tuyau DN19 longueur 5 m équipé d'une lance mousse (50 MP).
- Tuyau semi-rigide DN25 (Norme EN694) longueur 5 m équipé d'une lance mitrailleuse (pour les poudres).
- Brancard démontable.



EXTINCTEURS ET RECHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 EP	50 E	50 MP	50 AEP	50 PP	50 P	50 D	
Code article 2 roues		39270020	39220020	39250020	39230020	39210020	39260020	39210021	
Code article 3 roues		39270030	39220030	39250030	39230030	39210030	39260030	39210031	
Charge nominale		45 litres				50 kg			
Agent extincteur		Eau + AFFF	Eau	Eau + AFFF	Eau + AFFF + Antigel	Poudre ABC	Poudre BC	Poudre D	
Charge de la bouteille CO <sub>2</sub>		400 g				1 kg			
Poids en ordre de marche 2 roues		79,4 kg				85,2 kg			
Poids en ordre de marche 3 roues		83,7 kg				89,5 kg			
Dimensions en mm		<u>2 roues</u>		<u>3 roues</u>		<u>2 roues</u>		<u>3 roues</u>	
Hauteur		963		1060		963		1060	
Largeur		473		630 x 480		473		630 x 480	
Diamètre		300		300		300		300	
Classe de feu		AB	A	AB	AB	ABC	BC	D	
Températures d'utilisation		+5°C +60°C			-10°C +60°C	-20°C +60°C			
Foyer éteints		A IIB	-			A IIB C	-		
Certification NF EN 1866		EA45 523 896	non NF			EP50 523 897	non NF		
Agrément marine M.E.D.		oui	non M.E.D.			oui	non M.E.D.		

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - [www.rot-incendie.com](http://www.rot-incendie.com)



Cert. N° 2018-0100  
ISO 9001 : 2015