

ACCESSOIRES COUVERTURE ANTI-FEU

Parkings souterrains **Borne de recharge** Ferries **Stations-service**
Ateliers **Concessionnaires automobiles** Tunnels **Parkings**



Couverture Li-Protect

- Tissu de protection incendie en fibres minérales à base de pyroxène, 380 g/m², incombustible, résistant aux très hautes températures (1600°C).
- Application : Voiture électrique ou thermique de taille standard, y compris les SUV :
 - Contrôle et maîtrise des flammes et de l'emballement thermique
 - Baisse de la température
 - Réduction significative des fumées toxiques
- Permet d'isoler tout incendie de petite taille
- La couverture est livrée dans un sac de rangement et de transport.
- Certifications :
 - EN 13501-1: Classification de réaction au feu A1
 - EN ISO 1182
 - EN ISO 1716

CARACTÉRISTIQUES	TYPE>	Couverture anti-feu
Code article		
Matière		Fibres minérales à base de pyroxène, 380 g/m ²
Usages		Véhicule thermique Véhicule électrique
Poids		± 28 kg
Dimensions en m		6 x 8 m (48 m ²)
Epaisseur		0,40 mm
Températures d'utilisation		Court terme : ± 1600 °C Long terme : ± 800 °C
Certifications		EN 13501-1: Classification de réaction au feu A1 EN ISO 1182 EN ISO 1716
Nombre de personnes nécessaires à l'utilisation		2



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com

